

# AC HEATING CONVERT AW14-3P/R32

**Splitové tepelné čerpadlo vzduch – voda**  
**Výkonový rozsah v režimu topení 4,0 – 14,5 kW**  
**Pro objekt s tepelnými ztrátami 8 – 12 kW**  
**Registrované v dotačních programech – SVT 34680**



**SCOP**  
**5,11**

**A+++**

**Topný faktor při 7°**  
**6,2**

**Akustický tlak<sup>1</sup>**  
**39,9 dB (A)**

## Parametry pro podlahové topení

**35 °C**

P <sub>designh</sub>	8,48
SCOP	5,11
Sezonní energetická účinnost [%]	201,4

*Certifikováno dle ČSN EN 14825*

## Provozní vlastnosti

### Energetická třída 35 °C

### SCOP 35 °C

Objekt s tepelnou ztrátou 8 kW	A+++	5,16
Objekt s tepelnou ztrátou 9 kW	A+++	5,07
Objekt s tepelnou ztrátou 10 kW	A+++	4,97
Objekt s tepelnou ztrátou 11 kW	A+++	4,86
Objekt s tepelnou ztrátou 12 kW	A+++	4,74

## Hlukové parametry

### Vnitřní jednotka

Hladina akustického výkonu L<sub>WA</sub> [dB(A)]  
dle ČSN EN 12102 34,8 ± 1,5

### Venkovní jednotka

Hladina akustického výkonu L<sub>WA</sub> [dB(A)]  
dle ČSN EN 12102 57,4 ± 1,5

Hladina akustického tlaku, L <sub>p</sub> [dB(A)]		<u>1 m</u>	<u>3 m</u>	<u>4 m</u>	<u>5 m</u>
Volně v prostoru (Q2)		49,44	39,9 <sup>1</sup>	37,4	35,5
U zdi (Q4)		52,5	42,9	40,4	38,5

*Certifikováno a ověřeno v nezávislé zkušebně certifikované v EHPA*

## Parametry

Elektrické napájení [V/f/Hz]	400 / 3 / 50
Požadovaný jistič (char. A/f)	B16 / 3
Rozběhový proud [A]	5,0
Nominální příkon [kW]	4,45
Elektrické krytí	IP X4
Kompresor	Toshiba DC – dvojitý rotační
Chladivo / GWP index / hmotnost [kg]	R32 / 675 / 2,6
Max. průtok vzduchu [l/s]	1600
Připojení chladiva ["]	flérové 3/8-5/8
Minimální / maximální délka propojovacího vedení / převýšení [m]	4 / 50 / 30
Výměník	deskový
Připojení otopné vody ["]	1
Oběhové čerpadlo	Wilo Yonos Para 25-180/8-75i PWM 1
Požadovaný min. průtok výměníkem [l/s]	0,5
Tlaková ztráta vnitřní jednotky [kPa]	7,0
Provozní rozsah [°C]	- 20 / 45
Chlazení – max. chladicí výkon [kW]	10,9
EER (A35/W7)	3,0
Rozměry venkovní jednotky v/š/h [mm]	1340 / 900 / 350 (včetně mřížky)
Rozměry vnitřní jednotky v/š/h [mm]	590 / 406 / 280
Hmotnost venkovní / vnitřní jednotky [kg]	95 / 31



Změna specifikace a tiskové chyby vyhrazeny